INBYGGNADSHÄLL IKE74471FB

BESKRIVNING:

FlexiBridge för maximal flexibilitet vid matlagning

Med FlexiBridge induktionshäll med fyra separata segment kan du välja vilka segment du vill koppla ihop för att anpassa till storlek och form på dina stekpannor och grytor. Den är perfekt för både små och extra stora grytor och du kan placera dem hur du vill. Om du kopplar ihop alla fyra segmenten får du en enda stor kokzon med enastående, jämn värmefördelning som är perfekt för mycket stora grytor.

Gå från att koka till att sjuda bara genom att flytta på pannan!

PowerSlide-funktion för att snabbt gå mellan kokning och sjudning. Med en knapptryckning skapas en särskild kokzon med fördefinierad värme som låter dig justera temperaturen bara genom att flytta kastrullen på kokzonen. Det är perfekt för stekning, sjudning eller när du lagar såser.

Växlar direkt till exakt rätt temperatur

Med Directtouch kontrollerna på denna häll kan du snabbt växla till exakt rätt temperatur. Vidrör bara önskad nivå på kontrollen så justeras värmen på ett ögonblick.

Fläkten som sköter sig själv

När Hob2Hood-anslutningssystemet används med en köksfläkt som har samma inbyggda fjärrkontrollsfunktion så regleras köksfläktens belysning och fläkthastighet automatiskt enligt värmen och intensiteten ifrån hällen.

MaxiSense®-häll för flexibel matlagning

På MaxiSense®-induktionshällen behöver du inte sätta kokkärlet i en måttanpassad cirkel för att få bra resultat. Så länge kokkärlet har kryssmärket i mitten anpassar värmezonen sig automatiskt till kokkärlets storlek. Det innebär att du får perfekt jämn värmefördelning oavsett storlek på kokkärlet.

Yta som är enkel att rengöra

Hällens yta är helt plan och reptålig. Och eftersom ytan runt kastrullen förblir sval, kommer spill inte att värmas upp och fastna på ytan. Bara torka av för att hålla hällen ren.

SPECIFIKATIONER:

Mått och installation

Mått B x D (mm)	710x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x680x490
Typ av installation	Ovanpåliggande

Elkontakt	-
Vred	-
Nettovikt, kg	12.28

Energi

Max anslutningseffekt, W	7350

Prestanda

Typ av häll	Induktion
Vänster Fram	2300/3200W/220mm
Vänster Bak	2300/3200W/220mm
Mitten Fram	Booster 1400/2500W/145mm
Höger Bak	Booster 2300/3600W/240mm

Egenskaper

- Häll med fasad kant
- Kontrollernas placering: Höger fram
- Boosterfunktion
- Automax
- Funktionslås
- Barnlås
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Ljudsignal som kan avaktiveras
- Timer
- Enkel installation med snap-in system
- Färg: Svart
- OptiHeat

Övrigt

Spänning, V	220-240/400V2N
Elkabel	Ja
Typ av ram/kant	Glaset fasat på 4 sidor 3-stegs
Funktioner	av|Timer
Hällkontroll	Direkttouch
Sensecooknivå	-
Skyddslåda modell-PNC	No
EAN-kod	7332543617937
Produktnummer (PNC)	949 597 427